



Ante todo deseamos agradecerle la confianza que a través de su compra en **Edificio Santorini** nos ha depositado. Confianza que por nuestro propio interés deseamos mantener por mucho tiempo.

Nuestra experiencia en el desarrollo y construcción de proyectos residenciales nos permite ofrecerle un máximo de garantías en la calidad de todos los materiales empleados en su vivienda. Recordándole que para obtener el máximo de rendimiento deberá seguir los consejos de conservación que el equipo técnico ha desarrollado en este mismo manual.

Léalos con atención, cualquier duda consúltela con el equipo de posventa que a partir de este instante está a su entera disposición.

Adelante, pase la página, está Ud. en su casa.

Un cordial saludo,



1. DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO.

Estructura Soporte.

Es aquella que constituye el soporte total de la vivienda y está constituida por un conjunto de elementos de hormigón, fierro o madera, que incluye:

- Cimientos, sobre cimientos y radieres
- Pilares, vigas y losas
- Muros, y
- Techumbre, constituida por vigas, diagonales, tensores y costaneras.

Las dimensiones, especificaciones y ubicación de todos los elementos estructurales antes mencionados, están contenidas en los planos de cálculo del edificio.

Elementos Constructivos.

Son aquellos que permiten el cerramiento de los departamentos, la colocación de los elementos de terminación y la terminación exterior de ésta. Se identifican como tales las cubiertas, ventanas, estructuras no soportantes, bases de pavimentos, estructuras o base de pisos, sistemas de impermeabilizaciones, aislamiento térmico y acústico.

Instalaciones

Es el conjunto de sistemas que permite al departamento contar con:

- Abastecimiento de agua potable fría y caliente.
- Evacuación de aguas servidas.
- Electricidad.
- Abastecimiento de gas.
- Red interior de telecomunicaciones y alarmas.
- Climatización.
- Extracción de aire.
- Redes húmedas y secas de incendio.

Todas las redes han sido construidas, de acuerdo a proyectos realizados por profesionales idóneos, y cuando corresponda, han sido aprobadas y recibidas oportunamente por las empresas de servicio pertinentes.

Terminaciones

Son los revestimientos de cielos, tabiques y pisos; de muros interiores y exteriores, puertas, quincallerías, grifería, muebles empotrados, rejas y protecciones exteriores, etc.

Artefactos

Conjunto de artefactos, sanitarios y eléctricos, como calderas, extractores, interruptores y enchufes, y de telecomunicaciones, etc.

Aguas Lluvias

Sistema de canales, canaletas y bajadas, incorporadas a las edificaciones, que llevan las aguas lluvia a los sistemas absorción, establecidos al interior del predio y que los conectan con los sistemas urbanos de evacuación de aguas lluvias, de acuerdo con lo establecido por las normas.

2. RESPONSABILIDADES INDICADAS EN LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES.

El artículo n° 18 de la ley general de urbanismo y construcciones, establece los plazos de responsabilidad de las diferentes partidas de una vivienda. Estos son:

1. Diez años, en el caso de fallas o defectos que afecten a la estructura soportante del inmueble, tales como cimientos, sobre cimientos, fundaciones, muros soportantes, losas, vigas, cadenas, pilares, estructura de techumbres, y entramados horizontales o verticales de carácter estructural.

2. Cinco años, cuando se trate de fallas o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones, tales como cubiertas de techumbres, ventanas, estructuras no soportantes de muro y cielo, beses de pavimentos, estructuras o bases de piso, impermeabilizaciones, aislamiento térmico y acústico, o de las instalaciones de, redes de instalaciones tales como eléctricas, de corrientes débiles, de calefacción, de climatización, de gas, sanitarias, redes húmedas y secas de incendio, sistemas de evacuación de basuras, instalaciones y equipos eléctricos mayores tales como ascensores, equipos de presurización, calderas colectivas y grupos electrógenos.

3. En el plazo de tres años, si hubiesen fallas o defectos que afecten a elementos de terminaciones o de acabado de las obras, tales como cielos, pisos, puertas, revestimientos y pinturas exteriores e interiores, barnices, alfombras, cerámicos, quincallería, muebles adosados o empotrados a la construcción.

En los casos de fallas o defectos no incorporados expresamente en los numerales anteriores, o que no sean asimilables o equivalentes a los mencionados en éstos, las acciones prescribirán en el plazo de cinco años.

Los plazos de prescripción se contarán desde la fecha de la recepción definitiva de la obra por parte de la Dirección de Obras Municipales, con excepción del señalado en el n° 3, que se contará a partir de la fecha de la inscripción del inmueble, a nombre del comprador, en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.

3. AMPLIFICACIONES O MODIFICACIONES DEL DEPARTAMENTO.

Esta vivienda ha sido construida y recibida de acuerdo a un proyecto aprobado por la respectiva Dirección de Obras Municipales de acuerdo con las exigencias de:

- Ley y ordenanza general de urbanismo y construcciones.
- Ley 19.537 de copropiedad inmobiliaria y D.S./Minvu 48/1990 que la reglamenta.
- Instrumentos de planificación vigentes.

Toda obra de ampliación o modificación debe ser ejecutada con la respectiva autorización municipal, mediante un permiso de obra menor o un permiso de alteración, reparación o reconstrucción.

En el caso de llevar a cabo alguna modificación o ampliación, se deberá consultar previamente a un profesional calificado que revise los planos de cálculo e instalaciones, ya que de otra forma se corre el riesgo de dañar la estructura de la vivienda, o intervenir el circuito de alguna instalación.

Por otra parte, en los edificios, condominios o comunidades acogidas a la ley de copropiedad inmobiliaria, deberá contarse con la aprobación para intervenir los bienes comunes.

Es necesario tener en cuenta también, que no serán imputables al propietario primer vendedor:

- Los defectos o fallas que se presenten a causa de trabajos de adecuación, ampliación o transformación efectuados en la propiedad con posterioridad a la fecha señalada en la escritura de compraventa del inmueble.
- Los defectos o fallas que se presenten en los bienes muebles, y las cosas de comodidad u ornato de acuerdo a lo que señala el artículo 572 del código civil.

Todas las modificaciones deben ser realizadas por personal calificado.

4.- RECOMENDACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD.

La ejecución de cualquiera de los trabajos de mantención o reparación, requieren ser realizados considerando algunas medidas básicas de seguridad, sea un trabajo realizado por personal contratado y, especialmente, si es el mismo usuario de la vivienda, ya que este último no tiene la experiencia necesaria para su realización.

Algunas de las medidas recomendadas son:

- Utilizar escaleras adecuadas, en buen estado.
- Utilizar andamios en caso de no ser suficiente una escalera.

- Utilizar cinturón de seguridad en trabajos en altura.
- Utilizar guantes en caso de trabajos que pongan en riesgo las manos.
- Utilizar herramientas adecuadas.
- Conocer el uso y las precauciones antes de utilizar una herramienta.
- Tomar precauciones con productos inflamables.
- Tomar precauciones con el uso de productos abrasivos.
- No someterse a esfuerzos mayores para los que se está preparado.

5. AHORRO DE ENERGIA

Dada la situación energética mundial y en particular en nuestro país, además de la necesidad de proteger el medio ambiente, el ahorro de energía que cada habitante pueda hacer es de vital importancia. El uso inteligente y eficiente de la energía permite además de ahorrar, disminuir la dependencia energética, reducir la contaminación, y reducir los gastos a los usuarios de una vivienda.

También se debe considerar además del ahorro de energía, el uso de energía renovable como complemento a la primera. Como usuarios de una vivienda se puede ahorrar energía en el quehacer diario, implementando simples recomendaciones.

5.1. Iluminación.

5.1.1. Reemplazo de ampollas clásicas incandescentes por ampollas eficientes de bajo consumo.

Las ampollas incandescentes pierden una parte importante de la energía que consumen en el calor que generan, utilizando una mínima parte en generar luz: a diferencia de las ampollas eficientes de bajo consumo que utilizan un porcentaje de la energía que consumen en generar luz.

Una ampolla clásica puede ser reemplazada por una de bajo consumo de potencia entre 4 y 5 veces menor para lograr la misma iluminación, además estas últimas tienen una vida útil mayor.

Por ejemplo:

Ampolla de bajo consumo de 9 watts = ampolla incandescente tradicional de 40 watts.
Esto significa que con la energía consumida por una ampolla tradicional se puede iluminar 4.4 veces con una ampolla de bajo consumo.

5.1.2.- Uso de iluminación natural.

Maximizar el uso de luz natural durante el día, mantener luces apagadas en lugares de la casa que no se encuentran en uso, manteniendo siempre una iluminación que permita el desplazamiento seguro dentro de la vivienda.

5.1.3. Pinturas colores claros.

Los colores claros en paredes y cielos reflejan la luz, producto de esto, para el mismo confort de iluminación se requiere menos energía y un menor número de horas de iluminación artificial.

5.1.4. Ubicación de las lámparas.

El ubicar las lámparas sobre las zonas de trabajo requiere de una ampolla de menor potencia que si esta se encuentra en otro lugar de la habitación.

5.2. Artefactos Domésticos.

5.2.1. Elección de un artefacto doméstico.

Se están desarrollando en el país normas oficiales sobre etiquetado de eficiencia energética para los artefactos domésticos, hoy existe una norma para el etiquetado de refrigeradores.

Este etiquetado fue creado para entregar información clara sobre la eficiencia energética al consumidor al momento de comprar un artefacto doméstico. Su clasificación va entre las letras "A" a la "G", siendo la primera la más eficiente.

El consumo de energía de un artefacto clasificado con letra "G" puede ser tres veces el de un artefacto clasificado con letra "A".

Los datos se dividen por categorías entre las que se encuentran el consumo mensual y el volumen útil de los compartimientos, como en el caso de los refrigeradores.

5.2.2. Uso eficiente de artefactos domésticos.

Lavadora, secadora de ropa, lavavajillas.

Al usar uno de estos artefactos, procure trabajar con carga completa; esta usa casi la misma energía que con una carga baja. En lavadoras de ropa no utilice programas con agua caliente, los detergentes en la actualidad logran buenos resultados con agua fría (ver especificaciones de detergentes).

Aparatos con control remoto.

Esta demostrado que los aparatos electrónicos manejados con control remoto, apagados solo con el mando a distancia siguen consumiendo energía, estos se deben apagar completamente utilizando el interruptor.

Uso de caldera

Mantener el gas cortado cuando la caldera, no se utilice por un tiempo prolongado.

Hervido de agua y cocción de comidas.

Cuando se debe calentar o hervir agua, coloque solo la cantidad necesaria y hágalo en el mo-

mento que se va a consumir.

En el caso de la cocción de alimentos, estos cocínelos con las ollas tapadas y evitando que la llama sobresalga de la base de la olla.

5.3. Calefacción y aire acondicionado.

Se recomienda mantener la temperatura en 20 °C en invierno y 24 °C en verano, para lograr un ambiente de confort y minimizar el consumo de energía, recuerde que los recintos se deben ventilar aun cuando esto signifique pérdida de calor o frío desde el recinto. El uso de calefacción o aire acondicionado se reduce también con una buena aislación térmica de la vivienda.

Para el rendimiento óptimo de los sistemas de calefacción y aire acondicionado, a estos debe realizarse las mantenciones indicadas por el fabricante.

5.4. Aislación térmica.

5.4.1. Reglamentación térmica.

Si su vivienda esta construida antes de la obligatoriedad de considerar la nueva reglamentación térmica, en lo posible ajústese a ella instalando aislación en muros y pisos ventilados, además mejorando las ventanas.

El sobrepasar la reglamentación, que es una exigencia mínima, ayudara a disminuir el consumo de energía para obtener un mismo confort.

En el caso de su vivienda, esta se encuentra construida según la última normativa vigente en la materia al año 2012.

5.4.2. Ventanas termo panel.

Con el fin de minimizar las pérdidas de calor a través de las ventanas, se instalaron ventanas con sistema termo panel.

El valor de las transmitancia para un vidrio termo panel con cámara de aire de 12 mm es 2.8W/m²k.

5.4.3. Control de filtraciones de aire.

Con el fin de controlar la pérdida o ingreso de calor por ranuras en ventanas y puertas se recomienda sellar marcos de ventanas, revisar y reparar sellos de felpa en ventanas de PVC, colocar sellos perimetrales en puertas al exterior.

5.5. Agua potable.

5.5.1. Consumo de agua potable.

Mantener en buenas condiciones válvulas y griferías de artefactos.
Instalar mecanismos que permiten disminuir el consumo de agua, tales como boquillas y dispersores.

5.5.2. Riego de jardines.

Regar al comienzo de la noche, de la forma que el agua se infiltre en el terreno y no se pierda por evaporación.

Regar los jardines con la cantidad de agua necesaria solamente, el exceso de riego perjudica su jardín y aumenta el consumo de agua.

En el caso de riego automático programar periódicamente el tiempo de forma de ajustarlos a las necesidades de cada mes de su jardín.

6. USO Y MANTENCIÓN DE LA VIVIENDA

El máximo bienestar en el uso de la vivienda, y la prolongación de su vida útil, requieren de una preocupación constante de sus usuarios. Esta debe expresarse mediante la aplicación permanente de un conjunto de medidas preventivas de mantención, desde el inicio de uso de la vivienda, reposición y reparación.

Debe tenerse en cuenta, además, que no serán imputables al propietario primer vendedor los defectos o fallas que sean producto de un uso inadecuado del inmueble o por falta de un mantenimiento.

6.1. Recomendaciones Generales.

6.1.1. Humedad y Filtraciones.

6.1.1.1. Humedad del Primer Año.

En la construcción de su vivienda, se han empleado materiales que dificultan, en general, el paso del agua desde el exterior. Sin embargo, así como no es fácil que entre el agua, tampoco es fácil que salga el agua o la humedad interna.

Durante la construcción se ocupa hormigón, morteros, etc., que ocupan gran cantidad de agua en su ejecución. Inicialmente, estos elementos quedan saturados de agua y, por lo tanto, esta humedad demora largo tiempo de eliminarse en un 100%.

Por lo tanto, es fundamental, durante el primer año favorecer el secado de los muros y otros elementos de humedad incorporada en su construcción. Para ello, debe ventilar su vivienda diariamente y en forma generosa; igualmente, debe preocuparse de emplear calefacción seca o, si no es esto posible, no exagerar en el uso de estufas a parafinas y gas.

6.1.1.2. Humedad por Lluvias.

Descripción.

La humedad, al interior de las viviendas, puede ser producto de las goteras de lluvia, por roturas en la cubierta, por la entrada de agua por obstrucción de las vías de escurrimiento de aguas lluvias, o bien, por falla de los sellos en las ventanas.

Mantención.

- Todos los años, antes que comiencen las lluvias, personal especializado debe hacer una revisión acuciosa de canales, forros, bajadas, gárgolas desagües de aguas lluvias, despejándolas de hojas secas, polvo, arena, excrementos de aves, etc.
- Antes de la época de lluvia, es aconsejable revisar el sellado de las ventanas y perforaciones en el riel, que permite la salida de agua desde éste. Si es necesario corregir algún defecto, usar sellante de silicona o similar.
- Revisión periódica de techos, canaletas y bajadas de aguas lluvias.

Recomendaciones.

- Las personas que suban a los techos (para su revisión o para colocar antenas de televisión, ventilaciones u otros), deben cuidar de no dañar planchas de techo, canales de aguas lluvias, al caminar sobre ellas. Es recomendable usar tablonces o placas para repartir el peso, y utilizar medidas de seguridad para evitar accidentes personales.
- Nunca subirse a la techumbre durante una lluvia, o cuando la techumbre se encuentre húmeda.

Del predio.

- Limpieza de canaletas de evacuación de aguas superficiales que llevan las aguas fuera de los límites del predio.

6.1.1.3. Humedad de jardineras, terrazas y logias.

Descripción

La existencia de jardineras y/o jardines adosados al edificio, ya sea por exceso de riego u obstrucción del drenaje pueden constituir una fuente de humedad interior.

Mantenición

- Limpiar tubería de desagüe de terrazas, y verificar su funcionamiento.
- Soltar frecuentemente la tierra vegetal para favorecer el drenaje del agua de riego.

Recomendaciones

- Colocar una capa de ripio de canto rodado en la parte inferior de la jardinera, luego poliestireno expandido y sobre éste un geotextil y luego la tierra en la jardinera, con el fin de contar con un drenaje adecuado.
- Se recomienda dejar 5-6 cm. de altura libres de tierra desde el borde de la jardinera.
- No picar con herramientas punzantes los bordes de las jardineras, ya que puede dañar su impermeabilización.
- Revisar que las raíces de las plantas no topen el dren o despiche.
- El riego de jardín nunca deberá proyectarse hacia los muros y ventanas.
- Evitar humedad excesiva, en zonas de jardines de adosadas a muros y medianeros de la vivienda.
- Las terrazas que cuentan con despiches, son exclusivamente para evacuar eventualidades de mantención de calderas y de aguas lluvias. Queda expresamente prohibido baldear o manguerear las terrazas y logias, o regar en exceso las jardineras.

6.1.2. Condensación y humedad intra domiciliaria.

Descripción

Durante los meses de otoño e invierno, las paredes y vidrios pueden mojarse, especialmente por las mañanas y, con mayor frecuencia, en días de baja temperatura exterior. Esta agua es producto de un fenómeno llamado condensación.

La condensación se produce en el interior de la vivienda, debido a que la humedad del aire se transforma en agua al contacto con las superficies frías de los muros o vidrios de las ventanas. A mayor diferencia de temperatura, entre el aire interior y el exterior, se tienen muros perimetrales más fríos, los que se condensarán con mayor facilidad. Este problema se acentúa en los muros de la vivienda con orientación sur.

La condensación en general tiene consecuencias graves, ya que mancha y suelta las pinturas, daña los papeles murales y se favorece la formación de zonas con hongos, que pueden incluso ser dañinos para la salud.

Este problema se debe, en parte, a una falta de ventilación, al tipo de calefacción usado y a los hábitos de uso de la vivienda.

Recomendaciones

- No usar en forma prolongada estufas a parafina y gas, ni encender estufas por las noches mientras duerme.
- Si tiene alguna estufa encendida, mantener en alguna parte de la habitación, alguna ventana entreabierta que permita la libre circulación del aire.
- Secar a primera hora de la mañana todos los vidrios que aparecen mojados.
- Ventilar en forma diaria, abriendo parcialmente ventanas para que produzcan alguna corriente de aire.
- No tapar celosías de ventilación..

- Mantener limpias las perforaciones que existen en la parte inferior de las ventanas corredoras.
- Ventilar los baños, durante y después de haber tomado duchas calientes.
- Instruir a instaladores de cortinaje que mantenga un distanciamiento mínimo a los vidrios de las ventanas de modo tal que el genero nunca este en contacto con el vidrio y distante de los sensores de movimiento..
- Evitar mantener teteras u ollas hirviendo más de lo necesario.
- No secar ropa en el interior de su vivienda.
- Evitar tener un número excesivo de plantas interiores.
- Regar plantas interiores con moderación.

6.1.3. Ventilación.

Descripción

Para evitar todo tipo de olores y para mantener seca la vivienda es fundamental una ventilación prolongada y habitual.

Recomendaciones.

- Abra las ventanas diariamente, provocando una pequeña corriente de aire.
- Tener presente que los hongos se desarrollan en ambientes húmedos y oscuros, por lo que es recomendable recoger las cortinas de las ventanas para ventilar los rincones.
- Si es posible, solo utilice calefacción seca, es decir, calefacción central ó la producida por estufas eléctricas.
- Es recomendable mantener limpios los filtros de la campana de su cocina y las rejillas de ventilación que puedan existir en su hogar.

6.1.4. Fisuras por retracción, expansión y contracción.

Descripción.

En las superficies de los cielos o de los muros de hormigón armado, es muy habitual que presenten fisuras que son causadas por la retracción hidráulica de los hormigones, fenómeno normal producto del proceso de fragüe de dicho material. Estas fisuras no significan riesgo estructural para la vivienda, y no disminuyen su resistencia frente a los esfuerzos estáticos o sísmicos. Su reparación debe ser asumida como parte del mantenimiento de la vivienda, dada su condición de inevitable.

Por otra parte, los cambios de temperatura y humedad, hacen que la mayoría de los materiales de contracción se expandan o contraigan. Ante la presencia de materiales diferentes, ocurrirá que la expansión o contracción será mayor o menor provocando separaciones entre materiales, especialmente entre los disímiles.

Los efectos, de este proceso natural, se manifiestan en pequeñas fisuras que aparecerán en tabiques (especialmente en las uniones de molduras y tabiques), uniones de planchas de yeso cartón, estructuras de madera, en las esquinas ensambladas y donde el fragüe de los cerámicos se junta con la tina o lavamanos.

En las uniones de distintos tipos de tabiques o tabiques con muros, muchas veces se diseñan a propósito algún tipo de juntas, denominadas canterías, que tienen por objeto dirigir y disimular la fisura que con el tiempo se presentara, la que al aparecer tampoco provocara daño estructural, por lo que no debe ser motivo de preocupación.

6.1.5. Fijaciones a muros y cielos.

Descripción.

En la mayoría de las fijaciones a muros y cielos es recomendable utilizar tarugos para afianzar tornillos o ganchos.

Recomendaciones.

Fijaciones en muros revestidos en cerámicas o porcelanatos.

- Verificar el material con que esta construido el muro revestido de cerámica o porcelanato. Seguir las recomendaciones para hormigón, albañilerías o tabiques estucados según sea el caso.
- Para hacer perforaciones en cerámicas, estas se deben hacer con taladro sin percusión utilizando una broca muy fina para romper la superficie vítrea de la cerámica sin trizar la palmeta. Una vez perforado el primer agujero, se puede introducir una broca de diámetro del tarugo a utilizar. Nunca perforar la cerámica directamente con un clavo, ya que esta se trizará. En zonas húmedas (tinas y duchas), rellenarlas con silicona.

Fijaciones en tabiques y cielos de yeso-cartón.

- Para perforar tabiques de yeso cartón se debe usar un solo tamaño de broca que coincida con el diámetro especificado del tarugo. Los tarugos para tabiques de yeso cartón son especiales, en el mercado se le denomina "tarugo murito" ó "tarugo mariposa ó paloma".
- Evite fijar los soportes de cortinas a tabiques, prefiera fijarlos al cielo si este es una losa de hormigón. La manipulación de las cortinas puede agrandar la perforación en el yeso, con el consiguiente desprendimiento del tarugo o trozos del tabique.
- No fijar elementos de gran peso a estos tabiques.
- Evitar colgar elementos en cielos falsos, si no es posible evitarlo, verifique que la fijación sea a un elemento de madera o metálico de la estructura. La estructura del cielo falso esta diseñada para resistir el peso propio de las planchas de yeso cartón, y no para lámparas u otros elementos de mayor peso.

Fijación a muros de hormigón .

- Para hacer perforaciones en superficies de hormigón o albañilería estucadas, utilice brocas para concreto y tarugos plásticos.

Fijación a losas de hormigón.

- Verificar que la perforación, no coincida con el tendido de la red de cañerías de la calefacción u otro tipo de instalación que pudiera dañarse al ser esta efectuada.

6.2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS.

6.2.1. Estructura soportante.

6.2.1.1. Hormigones, albañilerías y otras.

Descripción.

Las fundaciones, cimientos, las estructuras de hormigón armado, de madera, de fierro, los muros y la techumbre, han sido especificados y dimensionados por un ingeniero calculista de acuerdo a las normas vigentes.

Por lo tanto estas estructuras no sufrirán deformaciones ni daños mayores que no hayan sido previamente estudiados ni diseñados por estos especialistas.

Recomendaciones.

- Es necesario tener presente que al realizar ampliaciones o modificaciones interiores, bajo ninguna circunstancia se debe picar, demoler, modificar o cortar elementos estructurales, como por ejemplo, muros, pilares, vigas, . Losa superior o inferior, etc., sin la autorización expresa del ingeniero calculista autor del proyecto, y el respectivo permiso municipal de obra menor, además de la correspondiente autorización de la junta de vigilancia del edificio.

6.2.2. Elementos constructivos.

- Deben ser correctamente sellados para evitar goteras.

6.2.2.1 Techos de planchas .

Descripción.

Están constituidas por planchas de acero galvanizadas, prepintadas.

Mantenición.

- Limpieza de canales, cubetas y bajadas de agua antes de la temporada de lluvias y durante ella.
- Revisión de soldaduras, sello de pernos etc.

Recomendaciones.

- Evitar que las personas que suban a los techos para su revisión o para colocar antenas de televisión, ventilaciones u otros, dañen planchas al caminar sobre ellas.
- Revisar los sellos y uniones, y asesorarse por especialistas en cuanto a que tipo de material utilizar en caso de requerirse reparación.

6.2.2.2. Impermeabilización.

Descripción.

Habitualmente, las losas en baños, cocinas, loggias, terrazas y jardineras, cuentan con sistemas impermeabilizantes que cumplen con las exigencias contenidas en las normas respectivas.

Recomendaciones.

- Al efectuar alguna reparación o modificación de las instalaciones sanitarias o eléctricas que van a través del piso, puede dañarse la impermeabilización de las zonas húmedas, donde ésta se haya proyectado e instalado. En este caso, deberá contarse con la participación de un profesional competente que asegure que las faenas respectivas sean bien ejecutadas.

6.2.2.3. Aislamiento térmico en techumbre.

Descripción.

Esta constituida, por materiales aislantes de distintos tipos cuyos espesores deben cumplir las exigencias de la OGUC.

Recomendaciones

- en el caso de ingreso de personas al entretecho, deberá comprobarse si los materiales aislantes permanecen en su lugar, ya que al quedar espacios sin cubrir. Se pierde el efecto aislante.
- En caso de utilización de colchonetas de fibra de vidrio, su manipulación debe ser cuidadosa ya que por desprendimiento las fibras pueden entrar a los ojos

6.2.2.7. Tabiques y cielos falsos de planchas de yeso cartón.

Descripción.

Los tabiques verticales de las viviendas están contruidos con estructura de montantes o perfiles metálicos revestidos por planchas de yeso cartón .

En estos eventualmente se pueden producir agrietamientos leves, causados por la contracción o expansión de los materiales que los componen.

En los encuentros de distintos tipos de tabiques, o tabiques y cielos con muros, habitualmente se diseñan un tipo de juntas, denominadas canterías. Las canterías son rebajes verticales u horizontales, que se realizan en la unión de dos materiales de diferente composición.

Mantenición.

La mayoría de las reparaciones de las fisuras en tabiques y cielos falsos se pueden hacer fácilmente, usando el siguiente procedimiento:

- Limpiar y abrir ligeramente la fisura retirando superficialmente la pintura o pasta en un espesor no mayor a dos o tres mm, de profundidad y ancho.
- Sellar la fisura con una masilla o sellante de elasticidad permanente, pintable, por ejemplo, sellante acrílicos elásticos, masilla sellante de polietileno u otras.
- Volver a pintar.
- Los clavos o tornillos salidos se corrigen usando martillo o cincel, luego empaste y vuelva pintar.

Recomendaciones.

- No colgar elementos pesados.

6.2.2.4. Puertas de madera.

Descripción.

Las puertas de madera han sido fabricadas con maderas secas, y terminadas, con barniz o pinturas que las protegen de las lluvias, la humedad y el calor.

Mantenición.

- Barnizar o pintar, periódicamente, con productos adecuados, las puertas para prolongar su vida útil. Debe siempre cerciorarse que, al efectuar el re-barnizado o repintado de mantención para puertas, éste se efectúe en los cantos no vistos, es decir superior e inferior.

Recomendaciones.

- Es importante no golpear las puertas al cerrarlas, ya que estas se deterioran.
- Cuando una puerta presenta dificultad para cerrar, es necesario saber si el problema se debe a la humedad o a que esta descolgada de la bisagra.
- Ante la existencia de una considerable humedad ambiental dentro de la vivienda, es probable que la madera se hinche y las puertas se aprieten. En este caso no es conveniente rebajar y recorrer con cepillo la puerta ya que cuando esta humedad desaparezca, la puerta volverá a su volumen normal
- Evitar el golpe de la ventana contra el marco cuando sean cerradas.
- Evitar el riego de terrazas con mangueras o baldes que puedan derramar agua en los alfeizar de las ventanas.
- Limpiar los cristales con productos certificados para este uso. El producto deberá ser aplicado sobre un paño húmedo y no directamente sobre los cristales para evitar generación de manchas en la madera.

6.2.2.5. Puertas y ventanas de PVC

Descripción.

Fabricadas con perfiles de pvc de distintas dimensiones de acuerdo a la norma.

Mantenición.

- Revisar el sello de las ventanas en el encuentro de los marcos con muros y el sello de tornillos.
- Limpiar los canales inferiores de las ventanas y los orificios de drenaje antes de la temporada de lluvias y verificarla durante esta.
- Revisión de carros, y reemplazarlos en caso necesario.

Recomendaciones.

- No golpear las puertas o ventanas al cerrarlos, ya que esto deteriora el muro o tabique que las soporta.
- Cuidar el funcionamiento de los pestillos y cierres, ya que son los elementos que mas sufren con el uso y mal trato.
- En las puertas y ventanas de PVC, deben mantenerse limpios los perfiles inferiores evitando así dañar los carros de desplazamiento.
- Si es necesario, para corregir algún defecto, usar sellante de silicona adecuada (no acida), o similares.
- Limpie las superficies de aluminio con agua tibia pura.
- No pula las superficies , para no rallar la capa de protección. Mantenga limpio los rieles de los ventanales para una operación suave, y así evitar que se dañe el marco del ventanal. Los lubricantes funcionan bien para estos rieles.

6.2.2.6. Marcos y puertas de fierro.

Descripción.

Fabricadas con perfiles tubulares o abiertos de acuerdo a la norma definida por el fabricante.

Mantenición.

- Las puertas metálicas cuentan con protección de galvanizado en caliente, pero igualmente, deben pintarse cada dos años.
- Lubricar las bisagras o los carros según corresponda.
- Revisar los sellos de los vidrios y reparar si es necesario.

Recomendaciones.

- Estos elementos requieren de mantención, en especial la defensa contra la corrosión de los perfiles que las constituyen. Al igual que los otros elementos metálicos de la vivienda, deben ser pintados cada dos años, previa eliminación de manchas de óxido, con un anticorrosivo y esmalte.
- Deben mantenerse libres de tierra acumulada y suciedad, para obtener un buen funcionamiento.
- El accionar suave de hojas, y el cuidado del funcionamiento de los pestillos y cierres, paneles y bisagras, prolongan la vida útil de este tipo de elementos.

6.2.3. Instalaciones.

6.2.3.1. Red de agua potable fría y caliente.

Descripción.

La vivienda está abastecida de agua potable por una red, diferenciada para agua fría y caliente, conectada a las matrices de la empresa de servicios sanitarios correspondientes. Esta consta de un medidor, de cañerías de conducción y llaves de paso. El agua caliente está producida por una caldera de acuerdo al proyecto.

Mantención.

- Cuando se detecte humedad producida por una filtración, reparar de inmediato.

Recomendaciones.

- Cuando se produzca una filtración, por pequeña que sea, consultar de inmediato a un técnico y buscar la causa y solución del problema; como primera medida se deberá cerrar la llave de paso que corresponda. Al mismo tiempo debe tenerse presente la necesidad de consultar los planos de las instalaciones previamente a la solución del problema para evitar picados innecesarios.
- Es necesario conocer el tipo de material usado para la construcción de las redes de su vivienda, ya que podrían ser de Cobre, PVC, PEX, y que sus sistemas y equipos de reparación son absolutamente diferentes y requieren personal especializado.
- Conocer la ubicación de las llaves de paso.
- No utilizar las llaves de paso como válvula de regulación, estas deben estar totalmente abiertas o cerradas.

6.2.3.2. Red de alcantarillado

Descripción.

Las aguas servidas de esta vivienda son evacuadas mediante una red compuesta por tubos, descargas y cámaras, conectadas a los emisarios de evacuación de la empresa de servicios sanitarios correspondiente. El buen funcionamiento de esta red depende de evitar obstrucciones que impidan el libre escurrimiento de las aguas servidas.

Recomendaciones.

- Evitar plantar árboles o arbustos con raíces invasoras en la cercanía de la red de alcantarillado. En todo caso, es recomendable conocer la ubicación de las cámaras de alcantarillado (exteriores a la vivienda) para revisar y solucionar posibles obstrucciones o tapones.
- Es importante instruir al grupo familiar, de no botar ningún elemento u objeto que pueda obstruir los desagües de los artefactos sanitarios. Por ejemplo: algodón, toallas o pañales desechables, paños higiénicos, seda dental y juguetes de niños.
- El deshecho indebido de basura también causa muchas obstrucciones sanitarias.
- Esta recomendación también se aplica a la grasa (para el caso de las cocinas) ya que esta al enfriarse se solidifica en la cañería del desagüe. En este caso se debe solicitar a la empresa de agua potable u otra empresa especializada del sector que lo destape.

6.2.3.3. Artefactos.

Descripción.

Los artefactos sanitarios instalados en una vivienda son productos certificados. Para su buen funcionamiento se deben considerar algunas recomendaciones y una adecuada mantención.

Mantención.

- Cambiar sellos de silicona de lavaplatos, vanitorios, tinas cuando este se vea dañado, se debe utilizar silicona con fungicidas.
- Limpiar o cambiar sifones de lavamanos, lavaplatos cuando se detecte una dificultad de escurrimiento de la descarga.
- Si el mecanismo del WC no corta el paso de agua correctamente, deberá regular posición el flotador para mantener el agua bajo la altura del tubo de rebalse, puede ser necesario el cambio del flotador o del sistema completo.
- Revisar el ajuste de la goma de descarga.

Recomendaciones.

- Evite golpear los artefactos sanitarios o someterlos a esfuerzos para los cuales no han sido diseñados, para evitar quiebres en los de loza o abolladuras y saltaduras del esmalte en los metálicos
- No utilice productos que contengan cloro en el interior de los estanques de WC, ya que los sellos de goma o plásticos de su interior se pueden deteriorar.
- No permitir al gasfiter sellar el estanque del inodoro con "pasta de gasfiter" pues es un material que daña las empaquetaduras produciendo filtraciones.
- No utilizar artefactos que estén trizados, ya que se producirán filtraciones y su limpieza no será la adecuada.

6.2.3.4. Grifería.

Descripción.

La grifería es un elemento móvil que debe tener un uso cuidadoso y requiere de mantención periódica, ya que su mal funcionamiento origina gastos innecesarios de agua.

Mantención.

- Cambiar las cerámicas cuando el cierre no sea total.
- Limpiar aireadores.

Recomendaciones.

- Evitar la limpieza de grifería y artefactos con productos abrasivos o corrosivos.
- El cierre de la grifería debe ser suave; no forzar si no cierra totalmente, ya que esto indica que requiere cambio de gomas o limpieza.
- El teléfono de las duchas debe ser manejado cuidadosamente para no dañar el soporte.
- No estirar la manguera de la ducha para evitar su daño.

6.2.3.5. Instalaciones de gas.

Descripción.

El Edificio está abastecido por una red de gas compuesta por un medidor, cañerías de cobre y llaves de paso. El abastecimiento es de una red de gas natural. Solo para el sistema de calderas y parrilla o asadera.

Existe una llave de paso general.

La responsabilidad de la mantención de la red, por parte del propietario o usuario de la red, comienza desde el mediador hacia el interior de la vivienda. La compañía abastecedora de gas es responsable por las filtraciones desde el medidor hacia fuera.

Bajo ninguna circunstancia deben intervenir las instalaciones de gas. El Edificio cuenta con una certificación (sello verde), exigida y otorgada por la Superintendencia de Servicios Eléctricos y Combustibles. El propietario deberá preocuparse de mantener vigente esta certificación. Asimismo, en caso de requerirse alguna modificación, ésta deberá ser ejecutada por un instalador autorizado y con inscripción vigente.

Mantenición.

- Se debe hacer mantención de los artefactos a gas de acuerdo a las exigencias reglamentarias.

Recomendaciones.

- Conocer la ubicación del medidor y la forma de operación de la llave da paso principal. (Existen 2 nichos de medidores, uno en acceso estacionamiento visitas , piso 8°, el otro se encuentra en el 6° nivel, en la sala de medidores de gas)
- Ante la sospecha de la existencia de un escape de gas en algún artefacto, o producto de un sismo, cierre la llave de paso principal y llame inmediatamente el servicio de emergencia de la compañía de gas y ventile el recinto.
- Nunca use fósforo para verificar la existencia de escapes.
- Las celosías de ventilación no deben obstruirse bajo ninguna circunstancia.

6.2.3.6. Electricidad.

Descripción.

Red de abastecimiento de energía eléctrica para iluminación, funcionamientos de artefactos, sistemas de alarmas y otros. Consta de circuitos para centros de iluminación y para enchufes. El funcionamiento de esta red es controlado por un tablero, en el que se encuentra ubicados un interruptor principal o general, que controlan toda la energía eléctrica de la vivienda, interruptores individuales que controlan los diferentes circuitos, y el dispositivo diferencial.

El sistema eléctrico de la vivienda posee una conexión a la fase tierra para que en el caso de una eventual descarga eléctrica, la corriente se conduzca hacia la malla a tierra y evite daños a las personas o artefactos.

Mantenición.

- Se debe revisar el estado de interruptores y enchufes, cambiar los que tengan sus tapas deterioradas o no funcionen correctamente sus interruptores.
- Se deben reapretar las conexiones del tablero eléctrico.

Recomendaciones.

- Conocer la ubicación del tablero de interruptores automáticos.
- Cada interruptor individual esta debidamente identificado, definiendo el circuito a que corresponda y su zona de alcance. En el caso de ocurrir un corte de suministro eléctrico en alguna parte de su vivienda, examine siempre los interruptores automáticos en la caja del tablero principal de su vivienda, verificando su estado.
- Cuando se desactiva un interruptor automático este queda en una posición neutra. Para activarlo nuevamente deberá bajarlo completamente y volverlo a subir.
- En el caso que efectuado este procedimiento el automático vuelva a saltar, es recomendable revisar los artefactos enchufados o las luminarias conectadas al circuito respectivo, ya que puede haber un artefacto que este provocando el corte de energías, o existe un mayor número de equipos eléctricos conectados respecto de la capacidad instalada.
- Para realizar alguna alteración al sistema eléctrico, contrate un electricista autorizado que se responsabilice por las modificaciones a efectuar en el sistema. Este mismo deberá inscribir dichas modificaciones en la Superintendencia de Servicios Eléctricos y Combustibles.
- Cuando el corte de energía eléctrica sea externo baje los automáticos, con el fin de que una vez que se reponga el suministro los artefactos, no se dañen ante el golpe de corriente.
- Si tiene niños pequeños en su vivienda, instale tapas plásticas en los módulos de enchufes. Enseñe a los niños a no tocar las salidas de electricidad, los soquetes, los centros de alimentación de la luz, y todo artefacto que funcione con corriente eléctrica. La instalación eléctrica incluye un protector diferencial que desconecta el suministro de energía eléctrica de los enchufes en caso de falla.
- Antes de excavar verifique la ubicación de los ductos de servicio eléctrico subterráneos, confirmando su ubicación en los planos eléctricos.
- No conectar artefactos eléctricos de mayor consumo que la capacidad del circuito.

6.2.3.7. Calefacción.

Calefacción central por departamento.

Descripción.

Corresponde a una caldera que proporciona calefacción por serpentines a través de la losa.. Este sistema regula la temperatura en forma manual, de acuerdo a lo indicado por el usuario en el termostato.

La calefacción se encenderá automáticamente cuando el termostato del recinto registre temperaturas inferiores a las fijadas por usted.

Mantenición.

- Se debe verificar la calibración del termostato.
- Realizar una prueba de funcionamiento a principios del otoño para chequear su funcionamiento, ya que si requiere servicio técnico, es preferible descubrirlo antes de la temporada de calefacción.
- Efectuar las manteniones preventivas según periodicidad indicadas por el fabricante o manual del propietario, por un servicio técnico autorizado.

Recomendaciones.

- Un buen mantenimiento del sistema, reduce el gasto energético y prolonga la vida útil de este.
- Evitar que el agua de la caldera sobrepase los 65 ° C, ya que podría producir fisuras en las losas.
- No es recomendable poner en marcha o parar la calefacción, variando permanentemente la temperatura en el termostato, pues lo dañara.
- Cuando hay ruido de agua o no calienta el serpentín o radiadores, se debe eliminar el aire del circuito.
- Fijar el termostato en una temperatura mas alta no hace que la vivienda se caliente más rápido.

Calefacción eléctrica.

Descripción.

Corresponde al sistema de calefacción basados en estufas eléctricas que se alimentan desde la red de enchufes de la vivienda, y que normalmente se trasladan dentro de ella.

Recomendaciones.

- Antes de utilizar calefactores o estufas eléctricas, debe verificar que la instalación eléctrica, de su vivienda tenga capacidad suficiente y condiciones necesarias para su uso.
- Existiendo sistema de calefacción por radiadores, se recomienda no utilizar sistemas de calefacción eléctrica.

6.2.3.8 Corrientes débiles

Descripción.

La vivienda cuenta con ductos que permiten la instalación y conexión del servicio telefónico, Internet y de TV cable; con un sistema de citofonía instalado.

Citofonía.

Descripción.

La vivienda cuenta con un sistema de citófono que comunica cada vivienda con la conserjería. Además la conserjería puede hacerlo con el citófono de la puerta de acceso del edificio.

Mantenición.

- Realizar la mantención recomendada por el proveedor con un servicio técnico autorizado.

Recomendaciones.

- No intervenir el sistema por personas ajenas a los servicios técnicos autorizados.

6.2.3.9. Sistema de alarmas de robo.

Descripción.

Para obtener un mayor grado de seguridad, el edificio cuenta con un sistema de alarma de robo en las puertas de acceso a cada departamento, el que se activa siguiendo las instrucciones descritas en el manual de instrucción del fabricante.

Mantenición.

- Realizar la mantención recomendada por el proveedor con un servicio técnico autorizado.
- Revisar los contactores de puertas; en el caso de fallas solicitar visitas de servicios técnicos.

Recomendaciones.

- Se deberá llamar al instalador de los equipos para demostración y asesoría en cuanto a uso y manejo de todo el sistema. Por su seguridad recomendamos efectuar este proceso antes de la mudanza.
- Es recomendable probar el sistema al menos dos veces al año, o antes de dejar sola la vivienda por un periodo largo.

6.2.3.10. Extracción forzada de baños.

Descripción.

Con el objeto de mantener adecuada ventilación de los recintos de baños sin ventana el exterior, los edificios cuentan con un sistema de extracción forzada central o con extractores independientes en los baños.

Mantenición.

- Mantener limpias las rejillas en el caso de extracción centralizada.
- Limpiar cuidadosamente los extractos individuales.

Recomendaciones.

- No modificar las aperturas de las rejillas, ya que estas corresponden a una calibración que permite el funcionamiento adecuado de los sistemas.

6.2.3.11. Portón.

Descripción.

El acceso vehicular al edificio, está compuesto por un portón automático accionado por control remoto.

Mantención.

- Realizar la mantención recomendada por el proveedor con un servicio técnico autorizado
- Revisar ajuste del portón, limpiar zonas de ruedas, cambiar los rodamientos si se encuentran en mal estado.

Recomendaciones.

- Si la cerradura se endurece, coloque lubricante de silicona. No use aceite.
- En el caso de portones de abatir no someterlos a cargas concentradas en la punta.

6.2.4. Terminaciones.

6.2.4.1. Pinturas.

Descripción.

Las pinturas aplicadas a los cielos, paredes, puertas y otros elementos de maderas y fierro, tienen una duración definida que depende del adecuado uso de la vivienda y su mantención. En general, se debe considerar que las distintas superficies deben volver a pintarse periódicamente, ya que por efectos del tiempo, el sol y especialmente de la humedad las pinturas se envejecen, pierden colorido y brillo, e incluso pueden llegar a desprenderse.

Pinturas exteriores.

Mantención.

- Pintar muros con pintura para exteriores, antes retirar toda la pintura suelta o humedecida.

Recomendaciones.

- Es normal que la pintura exterior se decolore debido a los efectos del sol y la lluvia, a fin de mantener los muros secos y protegerlos de la absorción de humedad, en especial los muros de orientación sur.
- Utilizar pintura de acuerdo a recomendación de especialistas.

Pinturas interiores.

Mantención.

- Pintar muros con pinturas recomendadas para cada uso, antes retirar toda la pintura suelta o humedecida.

Recomendaciones.

- En caso de pintura lavables, las manchas se pueden lavar suavemente, usando jabón neutro y la menor cantidad de agua posible. Evitar los limpiadores y paños abrasivos, o los cepillos de fibras duras. Las pinturas opacas muestran las marcas de lavado más fácilmente que las brillantes.

Pintura de elementos metálicos.

Mantención.

- Las estructuras deben pintarse con anticorrosivo y esmalte, previa limpieza de oxido.

Recomendaciones.

- Revisar periódicamente si aparecen manchas de oxido, en ese caso repintar previa limpieza con elementos con un anticorrosivo.

Barnices.

Mantención.

- Las maderas barnizadas se deben rebarnizar con un barniz que tenga la misma base, de lo contrario se debe raspar y pulir totalmente la madera antes de su aplicación.

Recomendaciones.

- Es normal que el barniz se decolore debido a los efectos del sol, y la lluvia, para retoques menores de barniz, existen en el mercado protectores o embellecedores con tinte fácil de usar, que se mezclan con la veta de la madera.

6.2.4.2. Papeles murales.

Descripción.

Los papeles murales que cubren muros y tabiques interiores son vinílicos y, se encuentran pegados a la superficie con pegamentos solubles en agua.

Mantenición.

- Revisar y pegar puntas de papel levantadas.
- Limpiar manchas con una esponja húmeda y secar posteriormente sin frotar.

Recomendaciones.

- Revise si la condensación al interior de la vivienda ha afectado al papel mural. En este caso séquelo evitando así el riesgo de la aparición de hongos o que el papel se despegue.
- Separar muebles de la pared, para permitir ventilación atrás de ellos y evitar la humedad en el papel mural.
- En invierno evitar que los alfeizar de las ventanas se mojen por condensación en las mismas.

6.2.4.3. Porcelanatos y fragües.

Descripción.

Los pisos de baños, cocinas, y terrazas están recubiertos con palmetas de porcelanatos de colores inalterables y de fácil limpieza y mantención.

Para obtener una mejor terminación del piso se ha colocado entre las palmetas, una pasta llamada "fragüe" que no cumple fines de unión.

Mantenición.

- Revisar y refraguar cuando este se haya quebrado y permita el paso de agua a través del recubrimiento a los muros, tabiques o pisos.

Recomendaciones.

- Las palmetas de porcelanato son un material frágil, que sometido a caída de objetos pesados o punzantes pueden saltar su superficie o trizarla.
- Los pisos de porcelanato son fáciles de mantener, por lo que deben ser simplemente aspirados cuando sean necesario. Ocasionalmente, pasar un paño húmedo.

- La colocación de fragüe (pasta con la que se rellenan las separaciones entre cerámicas o porcelanatos) no sostiene las cerámicas, y colabora a la impermeabilización del muro. Las grietas que se producen en el fragüe se pueden rellenar usando fragüe nuevo.
- Los porcelanatos instalados en paredes o cubiertas de mesones de la vivienda se pueden lavar con jabón abrasivo, detergente, o limpiador para baldosas. Los limpiadores abrasivos deslustran el acabado y pueden terminar manchándolo.
- Normalmente, los tonos de diferentes partidas no son iguales o no existe en el mercado.

6.2.4.4. Pisos flotantes.

Descripción.

Los pisos flotantes utilizados en la vivienda están constituidos por palmetas machihembradas. El cuidado diario de estos pisos es el objetivo principal. Con cuidado y la mantención adecuada estos pisos le darán años de servicio y satisfacción, reteniendo su belleza natural.

Mantención.

- Limpiar periódicamente con paño ligeramente húmedo.

Recomendaciones.

- Respetar rigurosamente las indicaciones de uso y mantención recomendadas por el fabricante.
- Barrer diariamente o según necesidad. Limpiar el piso con un paño seco.
- Limpiar periódicamente su piso con el producto recomendado por el fabricante, para remover todo residuo o película opaca de suciedad.
- No encerar, no envirutillar, no usar jabón o detergente, no derramar agua directamente al piso, no usar productos con amoníaco.
- No dejar caer objetos pesados o aguzados sobre los pisos.
- Instalar protectores de pisos adecuados (Ej. O ruedas especiales para pisos de madera) en las patas de los muebles que se apoyen sobre los pisos de madera.
- Colocar protectores a patas de sillas y muebles en general para evitar dañar cuando estos se mueven. Los protectores ayudarán a que las sillas se muevan fácilmente sobre el piso, sin rallarlo. Limpie periódicamente los protectores para sacar la arenilla que se pueda haber acumulado.
- Usar limpia pies en las puertas exteriores para ayudar a evitar que llegue arena y arenilla al piso. La arena gruesa es el peor enemigo de estos pisos.

6.2.4.5. Quincallería.

Descripción.

Las cerraduras, chapas, manillas y bisagras colocadas en la vivienda han sido producidas con alta tecnología lo que garantiza su buen funcionamiento durante un largo periodo de uso.

Mantenición.

- Lubricar periódicamente para prolongar su vida útil.

Recomendaciones.

- Las perillas y chapas de las puertas deben funcionar correctamente con poca mantención. Sin embargo, el tiempo pueden necesitar ligeros ajustes, debido a la contracción normal de la estructura, y ocasionalmente puede ser necesario apretar sus tornillos.
- Limpiar con productos no abrasivos.

6.2.4.6. Muebles de closet, cocinas y baños.

Puertas, módulos y cajoneras.

Descripción.

Los muebles de closet, cocinas y baños están contruidos en madera aglomerada enchapada y madera aglomerada enchapada barnizada, en baños las cubiertas son de cuartz stone en cocinas las cubiertas son de cuartz stone.

Mantenición.

- Revisar permanentemente las bisagras de puertas, apretando los tornillos de fijación.
- Revisar y apretar tornillos de rieles de cajoneras.
- Cambiar rieles si los rodamientos están malos.
- Revisar y cambiar enchapes de borde de puertas o paneles cuando estén saltados o despegados.

Recomendaciones.

- Para el cuidado de sus muebles de cocina (puertas y módulos), de superficies (laminadas) utilizar un paño húmedo, no utilizar detergentes abrasivos o virutillas.
- Secar el exceso de agua en las superficies y revisar periódicamente el sello entre lavaplatos o lavatorio y cubierta como así también el sello entre cubierta y cerámica de muro.
- La operación de apertura de puertas de muebles debe ser en forma horizontal a su recorrido y no cargando los cajones o las puertas hacia arriba o abajo con el fin de evitar el desajuste de las bisagras.

Cubierta de muebles de baño y cocina.

Mantenición.

- Cambiar sellos de silicona de la cubierta con paredes y de artefactos cuando estén dañados o sueltos.
- Sellar la superficie de cubiertas de granito con productos especializados para evitar manchas, principalmente aceites, ácidos o vinagres.

Recomendaciones.

- Usar una tabla de cortar para proteger sus cubiertas de corte, piquetes o ralladuras.
- Proteger la cubierta del calor y de las ollas extremadamente calientes. No use las cubiertas como tablas de planchar, ya que desprenderá el revestimiento de su base.
- No poner cigarrillos encendidos en el borde del mesón o sanitarios ya que se dañaran, mancharan o englobara.
- Evite los limpiadores abrasivos que dañan el lustre de la superficie. Usar paño limpio con algún limpiador no abrasivo.
- No exponer las cubiertas al cloro, limón, vinagre e incluso bebidas, debido a que pueden interactuar con la superficie y producir opacidades o manchas en esa área.
- Se recomienda limpiar las superficies con un paño húmedo con un detergente neutro. Luego del enjuague la superficie se puede abrillantar con un paño seco.

6.2.4.7. Espejos.

Descripción.

Son elementos pegados directamente al muro con silicona o huinchas adhesivas especialmente fabricadas para estos fines.

Mantenición.

- Revisar, reparar o cambiar sello de borde del espejo cuando este dañado o suelto para impedir la humedad entre la pared y el vidrio.

Recomendaciones.

- No cargar los espejos al limpiar y no apoyar en ellos, ya que solo parte de la superficie se encuentra adherida al muro, en el resto hay espacios libres.
- Para limpiar espejos use líquidos limpia vidrios, cuide la caída de líquidos limpia-vidrios sobre los artefactos sanitarios y cubiertas de mármol pues alguna formulas pueden deteriorar su acabado.
- Si se considera agregar iluminación adicional a los recintos con espejos, evitar la instalación de las luminarias muy cerca de ellos, ya que un recalentamiento brusco puede originar que el espejo se quiebre.

6.2.4.8. Artefactos de cocina.

Descripción.

Los departamentos están equipados con cocina a inducción eléctrica, horno y campana extractora eléctrica, todos marca Miele.

Mantenición.

- Limpiar quemadores periódicamente, en especial después de derrames de líquido.
- Se debe hacer una mantención preventiva del artefacto por un servicio técnico autorizado, según indicaciones del fabricante.
- Cambiar filtro a campana según recomendación del fabricante.

Recomendaciones.

- Seguir las instrucciones del fabricante para la mantencion de cada artefacto. El hecho que un artefacto este aun dentro del plazo de garantía no significa

que no requiera mantención. La mantención de los artefactos desde la fecha de entrega es de su responsabilidad. Cada vez que contrate un servicio de mantención, preocúpese de guardar el comprobante donde se indica los trabajos y los plazos con garantía de ellos.

6.2.5. Patios.

6.2.5.1. Nivelación de terreno.

Los terrenos han sido nivelados a modo de evitar que las aguas lluvias se dirijan hacia las viviendas, por lo que es su responsabilidad cerciorarse siempre, que al modificar el proyecto de paisajismo, que estos niveles sean respetados.

En las zonas en que los rellenos sobrepasen los 50 cm. de altura por razones de pendiente del terreno, el propietario deberá antes de efectuar jardines, terrazas u otras obras, compactar los terrenos para que estos no sufran asentamientos debido al riesgo o a la lluvia. Dichos niveles y pendientes del terreno alrededor de la vivienda y hacia los muros medianeros son establecidos como parte del proyecto cuando se construye, por lo que los cambios de las pendientes e inclinaciones requerirán la debida asesoría para evitar problemas de desagüe y filtraciones hacia su vivienda o hacia los vecinos.

Mantención.

- Verificar que se mantengan las condiciones de proyectos del terreno.
- Verificar el estado de canaletas y drenajes de aguas, reparar en caso necesario

Recomendaciones.

- Deberá ponerse especial cuidado en el buen drenaje de los patios, ya sea por evacuación natural de las aguas o mediante la construcción de pozos absorbentes en el caso de alterar las alturas predefinidas en el proyecto.

6.2.5.2. Cierros perimetrales.

Descripción.

El terreno correspondiente al edificio está delimitado con un cierre perimetral Acmafor, de malla electrosoldada, galvanizada y plastificada para evitar la corrosión.

Mantenición.

- Para mantener el cierre acmafor en óptimas condiciones para su uso, se recomienda hacer limpieza y apretar las fijaciones.

Recomendaciones.

- Los cierros perimetrales no han sido diseñados para resistir cargas excesivas ni rellenos de jardines.
- No pueden ser considerados como elementos estructurales de nueva construcciones.

6.2.5.3. Jardines.

Descripción.

Los jardines son una combinación de zonas diferentes, plantas, arbustos, árboles y elementos decorativos.

Mantenición.

- Regar de acuerdo a la época del año, fumigar, cortar césped, podar árboles y reemplazar plantas de estación cuando corresponda.

Recomendaciones.

- Debe contarse con personal calificado para la mantención de áreas verdes, que además tenga conocimiento del cuidado que debe tenerse con las instalaciones subterráneas.
- Dadas las condiciones climáticas de la zona, el buen cuidado y mantención de áreas verdes depende de la oportunidad y cantidad del riego, especialmente durante la época de verano.

7. PREVENCIÓN DE INCENDIOS AL INTERIOR DE LA VIVIENDA.

Descripción

Los riesgos de incendio en las viviendas se producen principalmente por acciones cotidianas que generalmente se realizan en forma despreocupada y están principalmente relacionadas con el uso de artefactos eléctricos y de calefacción.

Recomendaciones.

Extintores.

- Se recomienda contar con un extintor de polvo químico mayor a 5 Kg., ubicado en un lugar de fácil acceso, en lo posible cercano a la cocina.
- Todo el grupo familiar debe estar instruido en su adecuado manejo.
- La carga del extintor debe ser renovada de acuerdo a las indicaciones de su fabricante.

Manejo de estufas.

Cuidar el manejo de todo tipo de estufas respecto de:

- Volcamiento en el caso de estufas a parafina.
- Mala orientación o cercanía a elementos de fácil combustión.
- Escapes en caso de estufas y/o calefacción a gas.

Sobrecarga de circuitos eléctricos.

- Los equipos de mayor consumo (lavadoras, estufas eléctricas, etc.) deben conectarse en los enchufes adecuados y en los circuitos diseñados para tal efecto.
- No enchufar ningún artefacto a través de adaptadores

8. REPARACIONES Y SERVICIOS POST VENTA.

- Su vivienda ha sido construida con materiales que cumplen las especificaciones de calidad del proyecto, con la participación y trabajadores especializados.
- Todo el trabajo ha sido bajo nuestra supervisión con el fin de obtener los mejores resultados posibles.
- Eventualmente pueden producirse fallas o no conformidades que por persistir o ser de mayor importancia es recomendable consultar a la empresa inmobiliaria o constructora a la que usted compro su propiedad.
- Para estos efectos la empresa cuentan con un Servicio de Atención al Cliente o Post venta, las que reciben y atienden las consultas o solicitudes de atención respecto de fallas que afecten el buen uso de la vivienda, de acuerdo a un procedimiento que debe ser explicitado al momento de la entrega de la vivienda. Favor llamar al fono 032-2680099.
- Finalmente, recomendamos que en el caso de ejecutar reparaciones por cuenta propia, lo haga utilizando materiales de marcas prestigiadas, siguiendo las indicaciones del fabricante. Esto contribuirá a mantener la calidad de la vivienda que usted ha adquirido.

9. CONDOMINIOS

Descripción.

El propietario o usuario de una vivienda, que forma parte de un condominio, debe conocer y cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias que establece dicha ley.

La ley n° 20.168 (modificación de la ley n° 19.537) y el D.S. Minvu n° 46/1998 consagran el régimen de copropiedad inmobiliaria y regulan los establecimientos de condominio integrados por inmuebles sobre los cuales varios propietarios tiene dominio exclusivo, manteniendo bienes bajo dominio común. Se contemplan tres órganos de administración con facultades específicas y complementarias: asamblea de copropietarios, Comité de Administración y el Administrador.

- La asamblea de copropietarios es la autoridad máxima y la componen todos los copropietarios. Las decisiones que se relacionan con el condominio son tomadas bajo el principio de las mayorías y deben ser respetadas por toda la comunidad.
- El comité de administración sirve de nexo entre la asamblea y el administrador, posee obligaciones y facultades propias que lo convierten en una pieza importante para el funcionamiento del condominio.
- El administrador, persona natural o jurídica, es designado por la asamblea. Es responsable del cuidado de los bienes de uso común, de la administración del condominio y de la preservación de estos bienes.

Preservar los bienes muebles y sus instalaciones mediante un programa de mantención definido y permanente en el tiempo puede asegurar el valor de los mismos bienes.

9.1. Obligaciones de los Copropietarios y del administrador. Facultades del comité de administración.

Son obligaciones del Copropietario.

- Conocer y cumplir con las disposiciones legales y reglamento de copropiedad.
- Cumplir con los acuerdos de las asambleas.
- Cumplir con las indicaciones que imparta el comité de administración.
- Asistir a las reuniones de asambleas.
- Pagar oportunamente los gastos comunes.
- Pagar los valores que se le hayan fijado por uso y goce de determinado bien común.
- Asegurar su vivienda y la proporción que le corresponda de los bienes de dominio común contra el riesgo de incendio.
- Dar facilidades para reparaciones que afecten a otros departamentos o los bienes comunes del usuario.

Son obligaciones del Administrador.

- Cuidar los bienes comunes, realizándoles mantenimiento preventivo y correctivo necesario, tales como: áreas verdes, aguas lluvias, sistemas de seguridad.
- Ejecutar los actos de administración y conservación y los de carácter urgente, sin acuerdo previo de la asamblea, sin perjuicio de su posterior ratificación.
- Representar en juicio, activa y pasivamente, a los copropietarios, en las causas concernientes a la administración y conservación del condominio.
- Cobrar y recaudar los gastos comunes y sus incrementos por concepto de fondo común de reserva, multas, intereses y primas de seguro.
- Velar por la debida iluminación de espacios de circulación interiores y perimetrales del condominio.
- Velar por la seguridad y limpieza de las vías de acceso a los sitios de dominio exclusivo de los propietarios de un condominio de esta naturaleza.
- Rendir cuenta documentada de su administración en las épocas que se hayan fijado o cada vez que se la solicite.

Son facultades del Comité de Administración.

- Reemplazar a la junta de vigilancia del anterior cuerpo legal (ley nº 6071, modificada por la ley nº19537, la que a su vez fue modificada por la ley nº 20168).
- Designar un administrador, siempre que tenga la representación de la asamblea con todas sus facultades.

9.2. Espacios comunes en edificios (Bien Común).

Bienes comunes.

Pertencen a todos los copropietarios en proporción al dominio descrito en el reglamento de copropiedad.

Se distinguen cinco tipos:

- Los que pertenecen a todos los copropietarios y son vitales para la existencia del condominio (Ej.: el terreno).
- Los que permiten el goce y uso de las unidades de dominio común (Ej.: acceso al condominio).
- Los terrenos y espacios de dominio común que deslindan con una unidad del condominio.
- Los bienes muebles e inmuebles destinados al servicio, a la recreación y al esparcimiento de los copropietarios.
- Los que sean calificados como comunes, por el reglamento de copropiedad.

Gastos comunes.

Cantidad mensual de dinero que deben pagar todos los copropietarios por concepto de administración, mantenimiento, reparación y uso de los bienes comunes.

El monto está determinado en proporción al condominio descrito en el reglamento de copropiedad.

10. USO Y MANTENCIÓN DE ESPACIOS COMUNES.

10.1. Instalaciones sanitarias.

Descripción.

Las instalaciones sanitarias del edificio están compuestas por un sistema de agua potable formado por dos estanques de agua potable, planta elevadora, matrices, remarcadas, matrices de agua caliente, remarcadotes y redes internas de cada vivienda, estas últimas se tratan en capítulos anteriores; un sistema de alcantarillado de agua servidas normalmente compuesto por una red de cañerías, cámaras y eventualidades por una planta elevadora.

Además de estos sistemas generales, el edificio cuenta con baños de personal, kitchenes, centros de lavado cuyas instalaciones se deben tratar como si fueran de una vivienda y su descripción, mantenimiento y recomendaciones se encuentran en capítulos anteriores.

10.1.1. Estanque de agua potable.

Descripción.

Los estanques de agua potable en un edificio son estructuras de hormigón y su objetivo es almacenar agua para el uso del edificio, alimentados desde la red pública.

En general, se proyectan dos estanques contiguos de forma tal de abastecer a los usuarios mientras se efectúa mantención en uno de ellos.

Mantenición.

- Revisión de válvula de corte automático.
- Limpiar y desinfectar el interior del estanque.
- Revisar y reparar impermeabilización.

Recomendaciones.

- Mantener cerradas las escotillas con puerta de rejilla, que permita la aireación e impida el ingreso de animales.
- Leer los consumos diariamente, con el fin de detectar pérdidas de agua por filtraciones o roturas.
- Mantener cerrado el recinto de estanques.

10.1.2. Planta elevadora.

Descripción.

El edificio cuentan con una planta elevadora para el abastecimiento de agua potable a los departamentos y servicios comunes, compuesta por una serie de bombas, un estanque hidropack, un tablero de comando, manifold, válvulas de corte y retención; y manómetros.

Mantenición.

- Operar en forma alternadas las bombas.
- Efectuar mantención periódica por un especialista.
- Revisar si existe fugas en el sistema.

Recomendaciones.

- Ante ruidos diferentes a los normales, detener la bomba con problemas y avisar al servicio técnico.
- No manipular los equipos por personas no especializadas, ya que son equipos eléctricos en zonas húmedas, con los que se debe tomar precauciones para su intervención.

10.1.3. Red de agua potable.

Descripción.

El edificio cuentan con una red que abastece desde el estanque de acumulación a cada departamento, esto se hace por medio de una matriz vertical que se encuentra a la vista en la sala de medidores, desde esta matriz se alimenta a cada departamento previo paso por un remarcador.

Mantenición.

- Revisar existencia de fugas.
- Cuando se generan sales en las uniones de cañerías o artefactos limpiar y observar, si persiste repara.

Recomendaciones.

- Realizar reparaciones por personal calificado.
- Cortar el suministro de agua antes de reparar.
- Tomar precauciones para el vaciado de la cañería.

10.1.4. Remarcadotes.

Descripción.

El edificio cuenta con remarcadores de agua fría; estos se ubican en salas de medidores en los pasillos de los pisos.

Mantenición.

- Revisar si existe fuga de agua.

Recomendaciones.

- Solo manipular por especialistas.
- Mantener clara la identificación del departamento al que corresponde este medidor.

10.1.5. Red de alcantarillado de aguas servidas.

Descripción.

El edificio cuenta con una red de aguas servidas que las recolecta de los departamentos y los entrega a la red pública; estas redes son de PVC.

Mantenición.

- Revisar y reparar fugas.

Recomendaciones.

- En el caso de emanación de malos olores, revisar el sistema. Esto se puede deber a fugas en cañerías visibles o que se encuentran en el interior de un shaft, o a fallas en las tuberías de ventilación.

10.1.6. Cámaras.

Descripción.

Las cámaras son registro del sistema de alcantarillado, que se encuentran en los tramos de cañerías bajo jardines o pavimentos. Estas cámaras son de ladrillos estucados con una tapa de hormigón.

Mantenición.

- Mantener limpio el interior de la cámara, principal de elementos que obstruyan el piso del agua o arenas acumuladas.
- Revisar las tapas de cámaras; si se encuentran quebradas reemplazar por nuevas.

Recomendaciones.

- No permitir el tránsito o estacionamiento sobre cámaras que tengan tapas simples.
- Mantener las tapas selladas en sus bordes para evitar la salida de malos olores.

10.2. Instalaciones eléctricas y corrientes débiles.

10.2.1. Tableros.

Descripción

En los edificios las instalaciones eléctricas de espacios comunes están controladas por tableros generales y tableros específicos para los diferentes servicios tales como ascensores, bombas, iluminación y otros.

Mantenición.

- Limpiar, reapretar conexiones de los elementos que lo componen.
- Sustituir aquellos en mal estado y/o dañados (termo magnéticos, diferenciales, fusibles, conductores, barras, conectores, etc.)

Recomendaciones.

- Mantener los tableros cerrados.
- Solo intervenir en su interior por personal capacitado.
- Debe existir personal en el edificio capacitado para operar el tablero.

10.2.2. Grupo generador.

Descripción.

El edificio cuenta con un grupo generador de energía eléctrica, este es con motor petrolero estacionario conectados a un generador.

Los generadores en general entregan energía a los ascensores, bombas de agua, iluminación de emergencia, portones, y otros. Para el caso de este edificio, gran parte de los puntos eléctricos al interior del departamento serán energizados, no deberá ocuparse horno eléctrico, sauna y jacuzzi.

El sistema es de transferencia automático. Una vez producido el corte de energía, se activan automáticamente en algunos segundos.

Mantenición.

- Revisión de niveles.
- Generar cortes de energía para verificar el funcionamiento del equipo.
- Mantenición por servicio técnico según indicaciones del fabricante.

Recomendaciones.

- Mantener el estanque de combustible lleno.
- No permitir acceso a personas no autorizadas al recinto.
- No almacenar elementos ajenos al equipo.

10.2.3. Iluminación de emergencia.

Descripción.

El edificio cuenta con un sistema de iluminación de emergencia. Según la nueva reglamentación, cada foco debe ser energizado en forma independiente por baterías, de forma que aun con el grupo electrógeno fuera de funcionamiento, ante una emergencia El edificio pueda ser evacuado con seguridad.

Mantenición

- Revisar ampolletas y cambiar las que sean necesarias.
- Revisar estado de las baterías.

Recomendaciones.

- Realizar mantención y verificación de baterías por personal especializado.

10.2.4. Citofonía.

Descripción.

El edificio cuenta con una central de citofonía que permite la comunicación de la puerta de acceso al edificio con mesa de conserjería, desde allí a los departamentos.

Mantenición.

- Realizar la mantención recomendada por el proveedor con un servicio técnico autorizado.

Recomendaciones.

- No intervenir el sistema por personas ajenas a los servicios técnicos autorizados.

10.2.5. Alarma de robo.

Descripción.

Los departamentos cuentan con alarma en puerta principal, ventanas y sensores de movimiento según proyecto de la especialidad.

Mantenición.

- Revisar y mantener los sensores, en especial su posición que puede ser afectada por golpes.
- Revisar el funcionamiento general, tablero de señales, aviso sonoro.
- Realizar la mantención recomendada por el proveedor con un servicio técnico autorizado.

Recomendaciones.

- No desconectar por problemas en funcionamiento, e investigar en que departamento se produce el problema y resolver. En caso contrario llamar a servicio técnico.

10.2.6. Circuito cerrado de TV.

Descripción.

El edificio cuenta con un circuito cerrado de cámaras de vigilancia ubicadas en lugares estratégicos, además cuenta con un grabador de baja velocidad que permite registrar la historia de cada cámara. Esto es lo ideal ya que queda registro de los movimientos dentro del edificio.

Mantenición.

- Realizar la mantención recomendada por el proveedor.
- Revisar en pantalla el funcionamiento de las cámaras.
- Revisar en pantalla la posición de la cámara, corregir si se ha movido.
- Revisar y mantener sellos de cámara de intemperie.
- Revisar si equipo de grabación se encuentra registrando las imágenes.

Recomendaciones.

- Realizar la mantención por un servicio técnico autorizado.
- Mantener dvd grabados al menos por dos meses, antes de su reutilización.
- No efectuar mantenciones mayores con servicios técnicos especializados.

10.3. Calefacción central.

Cada departamento cuenta con un sistema independiente de calefacción.

10.3.1. Caldera central

Descripción.

Corresponde a una caldera, con todos sus sistema periféricos según proyecto de la especialidad.

Mantenición.

- La mantención solo debe realizarla un servicio técnico especializado con la periodicidad que indique el proveedor.

Recomendaciones.

- No permitir acceso al recinto de calderas a personas ajenas a los operadores.
- Debe existir en el edificio en todo momento una persona capacitada y con su credencial vigente para operar calderas.
- Mantener los termostatos de calderas a las temperaturas indicadas por los instaladores del sistema.

10.4. Ascensores.

10.4.1. Ascensores.

Descripción.

Los edificios de más de cuatro pisos están obligados por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones a tener uno o más ascensores.

Los ascensores son accionados por motores eléctricos; sus sistemas electromecánicos y electrónicos son de alta complejidad. El Edificio cuenta con dos ascensores marca THYSSEN.

Mantenición.

- Realizar mantenciones preventivas mensualmente según indicaciones del fabricante.

Recomendaciones.

- La mantención debe ser contratada a un servicio técnico idóneo.
- Se debe mantener un archivo con los informes de cada mantención realizada.
- En el edificio debe haber permanentemente una persona capacitada para el rescate de pasajeros.
- Se debe mantener la sala de maquinas limpia, sin objetos ajenos a los equipos, con iluminación en buen estado
- Las mudanzas deben ser supervisadas por una persona capacitada para ello, la

- operación de puertas debe ser por medio de llaves.
- No se debe permitir ingreso de persona ajenas a la administración o mantención a la sala de maquinas.

10.5. Instalaciones de prevención de incendio.

10.5.1. Red seca.

Descripción.

El edificio cuenta con una red seca según lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Esta red consiste en una cañería que tiene una entrada en el exterior del edificio y una boca de salida en cada piso. En caso de incendio esta es utilizada por bomberos conectando su carro a la boca de entrada de la red y conectando una manguera en la boca de salida del piso del siniestro.

Mantención.

- Revisar que estén operativa las válvulas y siempre cerradas.

Recomendaciones.

- Mantener despejada el área.

10.5.2. Red Húmeda.

Descripción.

El edificio cuenta con una red húmeda. Esta consiste en mangueras conectadas a la matriz de agua potable en cada piso y accionadas por una válvula de apertura y corte rápido. Este sistema funciona con la presión del sistema de agua potable del edificio.

Mantención.

- Revisar estado de las mangueras y pitones.
- Revisar enrollado de la manguera, este debe estar como lo indica el fabricante para su fácil desenrollado.

Recomendaciones.

- Instruir al personal del edificio en su uso.
- Proteger la manguera de eventuales roturas.

10.5.3. Extintores.

Descripción.

Los extintores son equipos de extinción de fuego, para ser utilizados en el inicio de un incendio por el personal del edificio o un residente.

El edificio cuenta con un extintor por piso, ubicado en la sala de red seca-red húmeda.

Mantenimiento.

- Revisar que la presión indicada en el manómetro este en el tramo verde.
- Recargar en las fechas indicadas

Recomendaciones.

- Mantener los extintores en sus bases y con las fijaciones originales, de modo que sea fácil su retiro.
- Mantener a la vista un instructivo de uso.
- Capacitar al personal de consejería para su uso.

10.5.4. Alarma de incendio.

Descripción.

El Edificio tiene sistemas de detección de incendio.

Este sistema esta compuesto por una red de detectores de humo y calor, sirenas y palancas de activación manual, todo esto conectado a una central que indica el punto donde se activo el sensor y activa las sirenas.

Mantenimiento.

- Se debe solicitar a servicio técnico la verificación del sistema, dado que es un trabajo que requiere personal calificado.
- En esta visita se deben verificar el funcionamiento de cada sensor, el estado de las palancas manuales y las sirenas.
- Se deben limpiar los sensores para garantizar su funcionamiento en caso de incendio.

Recomendaciones.

- Solo intervenir por personal especializado.
- Instruir al conserje para leer la información entregada e identificar el punto del edificio donde se activo el sistema.

10.6. Basuras.

10.6.1. Sala de basuras.

Descripción.

El edificio cuenta con una sala para almacenamiento de basura, a la cual llegan los ductos que las recolectan desde cada piso.

La sala cuenta con contenedores con ruedas para su traslado.

La sala cuenta con muros en cerámica, y piso con baldosas, los que son lavables y cuenta con un desagüe para recibir las aguas producto de la limpieza de la sala.

La sala de basura tiene un punto de agua con una válvula y conexión para manguera.

Mantenición.

- Revisar y reparar cerámicas dañadas ya que en ellas se acumula basura que luego se descompone.
- Revisar y mantener limpia la pileta de recolección de aguas de lavado.

Recomendaciones.

- Mantener la sala limpia.
- Retirar cada vez que pase el camión recolector, la basura acumulada en bolsa y con los contenedores cerrados.
- Es posible contratar servicio de desodorización para la sala, esto minimiza los olores al abrir las tolvas de cada piso.
- El personal que manipula los contenedores y otros dentro de la sala debe tomar las precauciones necesarias desde el punto de vista sanitario.

10.7. Aguas Iluvias.

10.7.1. Techumbres y bajadas de agua.

Se denomina techumbre al conjunto compuesto por la cubierta, su estructura y soluciones para la evacuación de aguas Iluvias generalmente en hojalatería.

Mantenición.

- Limpieza de canales, cubetas y bajadas de agua antes de la temperatura de lluvia y durante ella.
- Revisión soldaduras, sello de pernos si se trata de plancha ondulada y estado de las planchas.

Recomendaciones.

- Evitar que las personas que suban a los techos, para su revisión o para colocar antenas de televisión, ventilaciones u otros, dañen planchas al caminar sobre ellas.
- Revisar los sellos y uniones periódicamente y asesorarse por especialistas en cuanto a que tipo de material utilizar en caso de requerirse reparación.

10.7.2. Canales y rejillas.

Descripción.

Los sistemas de recolección de aguas lluvias tienen canaletas o pendientes de terreno que llevan a puntos de recolección para ser incorporadas a las tuberías del sistema. En estos puntos existen piletas con rejillas.

Mantenición.

- Limpiar piletas y mantener rejillas libres de hojas o basuras que impiden el ingreso de las aguas.
- Reemplazar rejillas de sumideros que se encuentren en malas condiciones.
- Mantener el terreno abarcante libre de hojas y basuras.

Recomendaciones.

- Mantener el terreno libre de hojas y basuras para minimizar los efectos de estas en el sistema.
- No botar a canaletas la tierra o basura resultante de barrer la superficie o del corte de pasto.

10.7.3. Sumideros aguas lluvias.

Mantenición.

- Revisar estado de sumideros.
- Limpiar fondo de sumidero.
- Mantener limpia de hojas las calles o pasajes de forma de evitar el ingreso al sistema de aguas lluvias.

Recomendaciones.

- Mantener en buen estado las rejillas para evitar accidentes a los peatones y automóviles.

10.8. Sala de mucamas.

El edificio cuenta con sala de mucamas, su mantención, orden y aseo es responsabilidad de la administración.

10.9. Jardines.

Descripción.

Cubierta vegetal en base a contenedores, plantados con suculentas a razón de 40 pl/m².

Mantención.

- Mantener los jardines, árboles, mobiliario urbano es responsabilidad de todos los copropietarios. Esta responsabilidad se manifiesta mediante la colaboración personal, en los casos que sea necesaria, y la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del administrador.

Recomendaciones.

Debe contarse con personal calificado para la mantención de áreas verdes, que además tenga conocimiento del cuidado que debe con las instalaciones subterráneas.

- Dadas las condiciones climáticas de la zona, el buen cuidado y mantención de áreas verdes depende de la oportunidad y cantidad del riego, especialmente durante la época de verano.

10.10. Iluminación.

10.10.1. luminarias.

Descripción.

El edificio cuenta con un sistema de iluminación de estacionamientos, subterráneo, caja escala, pasillos, y demás recintos, de acuerdo a proyecto. Las luces de estacionamientos son accionadas por interruptor ubicado en mesón de conserjería.

Mantención.

- Revisar periódicamente que las ampollitas estén en buen estado, cambiar en caso de que se encuentre una quemada.
- En el caso de postes metálicos revisar efectos de la corrosión, pintar o galvanizar en frío si es necesario.
- Revisar sellos de cajas de transformadores en el interior del poste.

Recomendaciones.

- Intervenir solo por personal especializado y con los elementos de seguridad adecuados.

10.11. Piscina.

El edificio cuenta con un sector de piscina temperada con ambiente climatizado, el administrador es el responsable de su mantención, operación y reglamento de uso, los manuales respectivos se encuentran en su poder.

PARTIDA	FRECUENCIA		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
INSTALACIONES SANITARIAS														
Estanque de agua	Cada 1 año	Limpiar	x											
Planta elevadora	Cada mes	Mantención	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alternado de bomba	Cada 2 semanas	Alterar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Red de agua potable	Cada 2 años	Revisar	x											
Remarcadores (conexiones)	Cada 2 años	Revisar	x											
Red de alcantarillado	Cada 1 año	Revisar	x											
Cámaras	Cada año	Limpiar	x											
INSTALACIONES DE PISCINA Y ESPEJO DE AGUA														
Motor y filtro de agua	Cada 6 meses	Mantención				x						x		
Equipo de espejo	Cada 6 meses	Mantención				x						x		
Limpieza profunda de Piscina	Cada Mes	Mantención	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Limpieza y aseo	Cuando se requiera		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Equipo antiempañante de cristales	Cada 6 meses	Mantención			x						x			
Termo eléctrico	Cada 1 año	Mantención										x		
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CORRIENTES DÉBILES														
Tableros	Cada 2 años	Reapretar		x										
Grupo generador (partida forzada)	Cada mes	Funcionar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Grupo generador	Cada año	Mantención		x										
Iluminación de emergencia (ampolletas)	Cada mes	Revisar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Iluminación de emergencia baterías	Cada año	Revisar		x										
Citofonía	Cada mes	Revisar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Termo eléctrico	Cada 1 año	Mantención										x		
Alarmas	Cada mes	Revisar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Automatización portones	Cada mes	Revisar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Extracción forzada central	Cada 6 meses	Mantención	x					x						
ASCENSORES														
Ascensores	Cada mes	Mantención	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalación Prevención incendio														
Red seca	Cada 1 año	Revisar	x											
Red húmeda	Cada 1 año	Revisar	x											
Extintores	Cada 6 meses	Mantención	x					x						
Alarmas de incendio	Cada año	Mantención	x											
Basuras														
Sala de basura (aseo profundo)	Cada mes	Aseo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PROGRAMA DE MANTENCIÓN
DE ESPACIOS COMUNES
SANTORINI



PARTIDA	FRECUENCIA		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AGUAS LLUVIAS														
Techumbre	Cada año	Revisar			x									
Bajadas de agua	Cada año	Limpiar			x									
Drenajes (cámaras decantadoras)	Cada año	Limpiar				x	x	x	x	x	x	x		
Canales y rejillas	Permanente	Limpiar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Canaleta rampa acceso	Permanente	Limpiar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
JARDINES														
Riego automático (regadores)	Cada 6 meses	Revisar	x						x					
Riego automático	Cada 3 meses	Programar			x		x				x			x
Corte y mantención especies en verano	Cada 2 semanas	Mantención	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Corte y mantención resto del año	Cada mes	Mantención	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PAVIMENTOS Y AGUAS LLUVIA														
Pavimentos	Cada 3 años	Revisar										x		
Sumideros	Cada año	Limpiar			x									
Iluminación														
Luminarias (ampolletas)	Semanal		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Nota:

Este programa es solo una proposición, el administrador deberá adecuarlo según su experiencia además de ajustarlo según lo observado en los primeros meses de uso.

INFORMACIÓN PROYECTISTAS,
SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES
PROYECTISTAS



ESPECIALIDAD : **ARQUITECTURA**
EMPRESA : QUIROZ Y PUELMA ARQUITECTOS S.A.
RUT : 76.462.870-5
REPRESENTANTE LEGAL : VICTOR QUIROZ / RAUL PUELMA
RUT : 9.764.135-8 / 8.691.200-7
FONO : (32) 2692000
DIRECCIÓN : 8 NORTE N°432, VIÑA DEL MAR

ESPECIALIDAD : **CÁLCULO**
EMPRESA : PATRICIO BONELLI Y ASOCIADOS LTDA.
RUT : 76.123.550-8
REPRESENTANTE LEGAL : PATRICIO BONELLI CANABES
RUT : 5.905.813-4
FONO : (32) 2975710
DIRECCIÓN : AVDA. LIBERTAD N° 269 OF. 905, VIÑA DEL MAR

ESPECIALIDAD : **MECÁNICA DE SUELOS**
EMPRESA : PETRUS INGENIEROS S.A.
RUT : 96.951.650-0
REPRESENTANTE LEGAL : CLAUDIO GOTTCHALK S.
RUT : 12.194.191-0
FONO : (02) 22331630
DIRECCIÓN : DR. ROBERTO DEL RIO N°1245, SANTIAGO

ESPECIALIDAD : **AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**
EMPRESA : ANDRÉS PARKER DONOSO LTDA.
RUT : 77.010.110-7
REPRESENTANTE LEGAL : ROBERTO PARKER DONOSO
RUT : 6.800.127-7
FONO : (32) 2976470
DIRECCIÓN : 9 NORTE 555 OF 407, VIÑA DEL MAR

ESPECIALIDAD : **EVACUACIÓN DE BASURAS**
EMPRESA : ANDRÉS PARKER DONOSO LTDA.
RUT : 77.010.110-7
REPRESENTANTE LEGAL : ROBERTO PARKER DONOSO
RUT : 6.800.127-7
FONO : (32) 2976470
DIRECCIÓN : 9 NORTE 555 OF 407, VIÑA DEL MAR

ESPECIALIDAD : **ELECTRICIDAD**
EMPRESA : CV INGENIERIA LTDA
RUT : 77.119.080-4
REPRESENTANTE LEGAL : CRISTIAN VERDEJO VIDELA
RUT : 10.213.146-0
FONO : (32) 2739098
DIRECCIÓN : 1 NORTE 2195, VIÑA DEL MAR

ESPECIALIDAD : **CORRIENTES DÉBILES**
EMPRESA : CV INGENIERIA LTDA
RUT : 77.119.080-4
REPRESENTANTE LEGAL : CRISTIAN VERDEJO VIDELA
RUT : 10.213.146-0
FONO : (32) 2739098
DIRECCIÓN : 1 NORTE 2195, VIÑA DEL MAR

ESPECIALIDAD : **GAS**
EMPRESA : GASVALPO S.A.
RUT : 96.960.800-6
REPRESENTANTE LEGAL : LUIS KIPREOS ALMALLOTIS / JORGE MATAMALA BOZZO
RUT : 7.828.254-1 / 8.908.790-2
FONO : (32) 2277000
DIRECCIÓN : CAMINO INTERNACIONAL N°1420, VIÑA DEL MAR

ESPECIALIDAD : **PISCINA Y ESPEJO DE AGUA**
EMPRESA : HIDRAGUA S.A.C.I.
RUT : 96.511.800-4
REPRESENTANTE LEGAL : RODRIGO GUZMAN LAVIN
RUT : 9.155.541-7
FONO : (22) 27515532
DIRECCIÓN : JORGE ALESSANDRI N°255 LA REINA, SANTIAGO

ESPECIALIDAD : **PAISAJISMO**
EMPRESA : SOCIEDAD BORDEMAR ARQUITECTRA Y PAISAJE LTDA
RUT : 76.391.660-K
REPRESENTANTE LEGAL : MITZI ANA MARIA ROJAS MUÑOZ
RUT : 7.325.387-K
FONO : (09) 5793456
DIRECCIÓN : 1 ORIENTE N°304, VIÑA DEL MAR

INFORMACIÓN PROYECTISTAS,
SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES
PROYECTISTAS



ESPECIALIDAD	: CLIMATIZACIÓN Y EXTRACCIÓN
EMPRESA	: MT INGENIERÍA LTDA
RUT	: 77.540.890-5
REPRESENTANTE LEGAL	: SERGIO MARTIN MONTERO MOYANO
RUT	: 8.750.986-9
FONO	: (32) 2993809
DIRECCIÓN	: 9 NORTE N°999, VIÑA DEL MAR



EDIFICIO
SANTORINI

INFORMACIÓN PROYECTISTAS,
SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES
SUBCONTRATOS

ESPECIALIDAD

EMPRESA

RUT

REPRESENTANTE LEGAL

RUT

FONO

MAIL

: PAISAJISMO

: SOCIEDAD BORDEMAR ARQUITECTRA Y PAISAJE LTDA

: 76.391.660-K

: MITZI ANA MARIA ROJAS MUÑOZ

: 7.325.387-K

: (32) 2382531(09) 5793456

: mitzirojas@gmail.com

ESPECIALIDAD

EMPRESA

RUT

REPRESENTANTE LEGAL

RUT

FONO

MAIL

: PISCINA Y ESPEJO DE AGUA

: HIDRAGUA S.A.C.I.

: 96.511.800-4

: RODRIGO GUZMAN LAVIN

: 9.155.541-7

: (02) 27515532

: lrojas@piscinera.cl

ESPECIALIDAD

EMPRESA

RUT

REPRESENTANTE LEGAL

RUT

FONO

MAIL

: CARPINTERIA DE TERMINACIÓN

: LUIS DAGOBERTO RAMIREZ TILLERIA E.I.R.L.

: 76.404.560-2

: LUIS RAMIREZ TILLERIA

: 7.608.973-6

: (09) 92404932

: contratista398@hotmail.com

ESPECIALIDAD

EMPRESA

RUT

REPRESENTANTE LEGAL

RUT

FONO

: TABIQUERIA

: LEVIO Y COMPAÑÍA LTDA

: 76.648.500-4

: PEDRO LEVIO NECULQUEO

: 9.481.797-8

: (09) 99056062

ESPECIALIDAD

SUBCONTRATO

RUT

REPRESENTANTE LEGAL

RUT

: INSTALACIÓN DE PISO FLOTANTE

: RODRIGO GAJARDO MORAN

: 9.536.391-1

: RODRIGO GAJARDO MORAN

: 9.536.391-1

INFORMACIÓN PROYECTISTAS,
SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES
SUBCONTRATOS



ESPECIALIDAD : **HOJALATERIA Y TECHUMBRE**
EMPRESA : GALVAINSTALACIONES ADRIANNE LTDA
RUT : 78.570.590-4
REPRESENTANTE LEGAL : JORGE ARIEL VALDES ROJAS
RUT : 10.375.380-5
FONO : (32) 2865854
MAIL : adrienne@terra.cl

ESPECIALIDAD : **ASCENSORES**
SUBCONTRATO : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.
RUT : 96.726.480-6
REPRESENTANTE LEGAL : SERGIO DE ASSUMPCAO VIEGAS / GONZALO ORTEGA GALVEZ
RUT : 24.462.317-6 / 8.937.337-9
FONO : (02) 27142800
MAIL : luz.silva@thyssenkrupp-la.com

ESPECIALIDAD : **MONTACARGAS BASURA**
EMPRESA : ASCENSORES CAMBRIDGE LTDA
RUT : 76.334.660-9
REPRESENTANTE LEGAL : OSCAR ROMERO GOMEZ
RUT : 6.862.809-1
FONO : (02) 27927466
MAIL : ascensores@vtr.net

ESPECIALIDAD : **MUEBLES COCINA, VANITORIOS Y CLOSET**
EMPRESA : LORENZO RIVERA GONDRA
RUT : 8.494.495-5
REPRESENTANTE LEGAL : LORENZO RIVERA GONDRA
RUT : 8.494.495-5
FONO : (32) 2219379
MAIL : zukal@entelchile.net

ESPECIALIDAD : **SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA HIDRONEUMÁTICO**
SUBCONTRATO : COMERCIAL PROTECVAL LTDA
RUT : 77.475.580-2
REPRESENTANTE LEGAL : CHRISTIAN ALBORNOZ GUTIERREZ
RUT : 9.850.060-K
FONO : (32) 2672497 / (09) 88053746
MAIL : calbornozg@protecv.cl

ESPECIALIDAD : **VENTANAS**
SUBCONTRATO : VENTANAS SOLVEN LTDA
RUT : 76.042.885-K
REPRESENTANTE LEGAL : CARLOS CLERICUS REYES
RUT : 6.553.975-6
FONO : (02) 22244465 / (09) 8834106
MAIL : ereyes@solven.cl

ESPECIALIDAD : **ESTRUCTURAS METÁLICAS**
SUBCONTRATO : IVAN MAYORGA PONTIO
RUT : 14.376.215-7
REPRESENTANTE LEGAL : IVAN MAYORGA PONTIO
RUT : 14.376.215-7
FONO : (09) 8723627
MAIL : mayormetal@gmail.com

ESPECIALIDAD : **PINTURA EXTERIOR E INTERIOR**
SUBCONTRATO : CONSTRUCCIONES CARLOS DIAZ FLANDES E.I.R.L
RUT : 76.118.981-6
REPRESENTANTE LEGAL : CARLOS DIAZ FLANDES
RUT : 14.471.682-5
FONO : (32) 2482561 / (09) 76215701

ESPECIALIDAD : **INSTALACIÓN DE BARANDAS DE CRISTAL**
SUBCONTRATO : LUIS HIDALGO LEIVA
RUT : 9.562.729-3
REPRESENTANTE LEGAL : LUIS HIDALGO LEIVA
RUT : 9.562.729-3
FONO : (32) 2210772 / (09) 66139924

ESPECIALIDAD : **CUBIERTAS DE COCINA Y VANITORIO**
SUBCONTRATO : HÉCTOR VIDAL CISTERNAS
RUT : 10.697.665-1
REPRESENTANTE LEGAL : HÉCTOR VIDAL CISTERNAS
RUT : 10.697.665-1
FONO : (09) 65700710 / (32) 2970619
MAIL : alfamarmoles@gmail.com

INFORMACIÓN PROYECTISTAS,
SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES
SUBCONTRATOS



ESPECIALIDAD : **SEGURIDAD**
SUBCONTRATO : INGESEG SEGURIDAD S.A.
RUT : 96.987.420-2
REPRESENTANTE LEGAL : MARYTHZA URRUTIA PEÑA Y LILLO
RUT : 8.092.464-K
FONO : (32) 2775865 / (32) 2776626
MAIL : wva@ingeseq.cl

ESPECIALIDAD : **SISTEMA DE CALEFACCIÓN CENTRAL Y A.C.S., SISTEMA DE VENTILACIÓN BAÑOS Y LOGGIAS, SISTEMA DE VENTILACIÓN COCINAS.**
SUBCONTRATO : MT INGENIERÍA LTDA
RUT : 77.504.890-5
REPRESENTANTE LEGAL : SERGIO MONTERO MOYANO
RUT : 8.750.986-9
FONO : (32) 2993809
MAIL : comercial@mting.cl

ESPECIALIDAD : **INSTALACIONES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, RED SECA Y RED HUMEDA**
SUBCONTRATO : V&B INGENIERÍA Y PROYECTOS LTDA.
RUT : 76.024.692-1
REPRESENTANTE LEGAL : VICTOR MANUEL BERNALES VALENZUELA
RUT : 4.646.696-9
FONO : (32) 2156553
MAIL : vbernalesv@yahoo.com

ESPECIALIDAD : **RIEGO AUTOMATIZADO**
SUBCONTRATO : ALTOVERDE PAISAJISMO S.A
RUT : 78.749.250-9
REPRESENTANTE LEGAL : MARÍA LORETO BARILLA
RUT : 8.899.218-0
FONO : (33) 342385

ESPECIALIDAD : **SAUNA**
SUBCONTRATO : ALBERTO MIRANDA DELGADO
RUT : 6.884.118-6
REPRESENTANTE LEGAL : ALBERTO MIRANDA DELGADO
RUT : 6.884.118-6
FONO : (02) 5567466
MAIL : vbernalesv@yahoo.com

ESPECIALIDAD : **ELECTRICIDAD Y CANALIZACIÓN CORRIENTES DEBILES**
SUBCONTRATO : INGENIERÍA ELÉCTRICA RENZO NICOLINI BARRISON E.I.R.L.
RUT : 76.130.539-5
REPRESENTANTE LEGAL : RENZO NICOLINI BARISON
RUT : 5.651.255-1
FONO : (32) 2883435
MAIL : proyectos@inelec.cl

ESPECIALIDAD : **AUTOMATIZACIÓN DE PORTONES**
SUBCONTRATO : INGESEG SEGURIDAD S.A.
RUT : 96.987.420-2
REPRESENTANTE LEGAL : MARITHZA URRUTIA PEÑA Y LILLO
RUT : 8.092.464-K
FONO : (32) 2775865 / (32) 2776626
MAIL : wva@ingeseg.cl

ESPECIALIDAD : **IMPERMEABILIZACIÓN**
SUBCONTRATO : SOCIEDAD COMERCIAL TECPRO LTDA
RUT : 76.022.980-6
REPRESENTANTE LEGAL : JUAN IGNACIO SCHMITT GALECIO / SEBASTIÁN SARRALDE BARRIOS
RUT : 9.382.273-0 / 12.584.666-1
FONO : (02) 6223550
MAIL : info@tecpro.cl

ESPECIALIDAD : **CARPINTERÍA METÁLICA**
SUBCONTRATO : IVAN MAYORGA PONTIO
RUT : 14.376.215-7
SUBCONTRATO : IVAN MAYORGA PONTIO
RUT : 14.376.215-7
FONO : (09) 98723627
MAIL : mayormetal@gmail.com

ESPECIALIDAD : **INSTALACIÓN DE PAPEL**
SUBCONTRATO : CONSTRUCCIONES FLORES Y PASTENE LTDA
RUT : 76.113.811-1
SUBCONTRATO : JORGE PASTENE SALINAS
RUT : 9.856.740-2
FONO : (09) 99983427

INFORMACIÓN PROYECTISTAS,
SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES
SUBCONTRATOS



ESPECIALIDAD	: GAS
SUBCONTRATO	: GAS GASVALPO S.A.
RUT	: 96.960.800-6
SUBCONTRATO	: LUIS KIPREOS ALMALLOTIS / JORGE MATAMALA BOZZO
RUT	: 7.828.254-1 / 8.908.790-2
FONO	: (32) 2277000



MATERIAL

PROVEEDOR
CONTACTO
FONO

: PAPEL

: CARPENTER S.A.
: JORGE FUENTES
: (02) 3902430

MATERIAL

PROVEEDOR
CONTACTO
FONO
PROVEEDOR
CONTACTO
FONO

: PORCELANATO

: COMERCIAL K LTDA
: BARBARA GONZALEZ
: (32) 2682315
: ATIKA
: MARÍA SOLEDAD COMMENTZ
: (32) 2990497

MATERIAL

PROVEEDOR
CONTACTO
FONO

: PISOS MADERA

: REVESTIMIENTOS FLOORCENTER LTDA
: FRANCISCA SILVA
: (32) 2974800

MATERIAL

PROVEEDOR
CONTACTO
FONO

: CUBREJUNTAS

: MAFOR S.A.
: PATRICIO MARTINEZ
: (02) 7389224

MATERIAL

PROVEEDOR
CONTACTO
FONO

**: PUERTAS, PILASTRAS, MARCOS, GUARDAPOLVOS, ENDOLADOS,
JUNQUILLOS, MOLDURAS**

: MADERAS PACÍFICO LTDA
: MÓNICA BULLO
: (02) 7389283

MATERIAL

PROVEEDOR
CONTACTO
FONO

: QUINCALLERÍA

: DAP DUCASSE DISEÑO LTDA
: CRISTIAN MARQUEZ BECE
:

MATERIAL

PROVEEDOR
CONTACTO
FONO

: WC, BIDE

: COMERCIAL K LTDA
: BARBARA GONZALEZ
: (32) 2682315

INFORMACIÓN PROYECTISTAS,
SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES
MATERIALES



MATERIAL : **VANITORIO Y GRIFERÍA DE VANITORIOS**
PROVEEDOR : COMERCIAL DUOMO LTDA
CONTACTO : MARLENE MUÑOZ
FONO : (32) 2991718

MATERIAL : **GRIFERÍA LAVAMANOS, GRIFERÍA BIDET, GRIFERÍA DUCHA, GRIFERÍA LAVAPLATOS**
PROVEEDOR : BUDNIK HNOS S.A.
CONTACTO : CATHERINE ELLMEN
FONO : (02) 3980100 AN 137

MATERIAL : **ACCESORIO DE BAÑO**
PROVEEDOR : COMERCIAL K LTDA
CONTACTO : BARBARA GONZALEZ
FONO : (32) 2682315

MATERIAL : **JACUZZI**
PROVEEDOR : HIDRAGUA S.A.C.I.
CONTACTO : LAURA ROJAS
FONO :

MATERIAL : **SECA TOALLAS**
PROVEEDOR : COMERCIAL DUOMO LTDA
CONTACTO : INGE OYANEDEL HAACK
FONO : (32) 2991718

MATERIAL : **SHOWER DOOR**
PROVEEDOR : AARON YASTREMSKY COHEN MARGLASS E.I.R.L.
CONTACTO : AARON YASTREMSKY
FONO : (32) 2962034

MATERIAL : **CAMPANA, COCINA ENCIMERA, HORNO, MICROONDAS**
PROVEEDOR : MIELE ELECTRODOMESTICOS LTDA
CONTACTO : CRISTOBAL LIFSCHITZ
FONO : (02) 9570061



EDIFICIO
SANTORINI

INFORMACIÓN PROYECTISTAS,
SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES
MATERIALES

MATERIAL

PROVEEDOR
CONTACTO
FONO

: LAVAPLATOS

: SODIMAC S.A. (TEKA)
: JOAQUÍN DÍAZ
: (32) 2671664

MATERIAL

PROVEEDOR
CONTACTO
FONO

: CHIMENEAS

: SAAVEDRA Y ZLAQUETT Y CIA. LTDA
: PILAR SAAVEDRA
: (02) 7951700

MATERIAL

PROVEEDOR
CONTACTO
FONO

: PIEDRA ENCHAPE DEPARTAMENTOS

: COMERCIAL K LTDA
: BÁRBARA GONZALEZ
: (32) 2682315

MATERIAL

PROVEEDOR
CONTACTO
FONO

: BARANDAS TERRAZAS

: DIALUM S.A.
: GABRIEL MONJE
: (02) 4988600

MATERIAL

PROVEEDOR
CONTACTO
FONO

: LUMINARIAS

: TECNOLUCE CHILE S.A.
: ROSITA FERNÁNDEZ A.
: (02) 6295061

MANUAL DE USO

Y MANTENCIÓN DEL DEPARTAMENTO
ENTREGA DE MANUALES Y GARANTÍAS



ENTREGA DE MANUALES Y GARANTÍAS

Junto con este Manual de Uso, se hace entrega de los Manuales y Garantías correspondientes al equipamiento siguiente:

1. Caldera Calefacción (Heat Master TC)
2. Encimera Vitrocerámica a Inducción
3. Campana de Extracción
4. Horno Eléctrico
5. Microondas
6. Sauna
7. Bañera Hidromasaje
8. Parrilla a Gas
9. Alarma Citofonía